



Galileo Dark

I
Ombrellone con sistema di apertura retrattile permette la facile chiusura dell'ombrellone anche in presenza di arredo. Si tratta del migliore sistema presente nel mercato perché Scolaro, nel progettare e sviluppare ha tenuto conto di: apertura e inclinazione facilitata, estetica, molta attenzione nel prevedere eventuale assistenza o facile riparazione anche ad opera dell'utente finale. Il sistema di inclinazione progettato indipendentemente dall'apertura e chiusura rende questo modello la migliore soluzione presente nel mercato.


UK
Parasol with opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture. It's the best system on the market that Scolaro has developed considering: functionality of the system, aesthetics, special attention in foreseeing a possible assistance or easy restore by the final customer.
The inclination system is planned independently from the opening and closing and makes therefore this model the best solution in the market.

D
Schirm mit einziehbarem Oeffnungssystem oberhalb von Tischen und Stuehlen. Scolaro hat dieses einzigartige System auf dem Markt entwickelt und besondere Beachtung auf folgende Punkte geschenkt: Funktionalitaet des Systems, Aesthetik, einfacher Austausch aller einzelnen Teilen. Einzigartiges Model.
Neigung und Oeffnungs- und Schliessungssystem sind ganz unabhaengig.

F
Parasol avec système rétractile au-dessus des tables et chaises. Il s'agit du meilleur système développé sur le marché par Scolaro en tenant compte: du caractère fonctionnel, de l'esthétique, et d'une attention spéciale pour une éventuelle assistance et réparation de la part de l'utilisateur final. Le système d'inclinaison conçu indépendamment de l'ouverture et de la fermeture rend ce modèle la meilleure solution sur le marché.

E
Parasole con sistema de apertura retráctil, permite el cierre fácil de la sombrilla, sin mover el mueble.
Este es el mejor sistema del mercado que Scolaro ha desarrollado teniendo en cuenta: Funcionalidad del sistema, Estética, Atención especial al prever una posible asistencia o fácil reparación por el cliente final.
El sistema de inclinación diseñado independientemente del de apertura y cierre , hace que éste modelo sea la mejor solución presente en el mercado.

NL
Nieuw systeem voor het openen en sluiten van de zwevende parasol, zonder uw tuinmeubilair daarvoor te moeten verplaatsen. De parasol hoeft nu niet meer verwijderd te worden als u deze niet gebruikt, maar wordt bevestigd aan de mast. Dus geen storende parasol en parasolarm meer boven uw tuinmeubilair als de parasol niet als zodanig gebruikt wordt. Dit unieke systeem is door Scolaro ontwikkeld, waarbij extra aandacht besteed is aan belangrijke punten zoals: Functionaliteit, Vormgeving, Aan het mogelijk vervangen van onderdelen door de consument is extra aandacht besteed. Enige in zijn soort op de parasolmarkt dankzij het onafhankelijke open- en sluitsysteem.



300x300
350x350

300x400



I
 Telaio disponibile in 3 varianti: Dark grigio antracite – Starwhite – Inox. Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Accessori in nylon.

UK
 Frame available in 3 variants: Dark anthracite – Starwhite – Inox. Cantilever parasol with retractable opening and closing system. Aluminium frame epoxy coated. Accessories in nylon.

D
 Gestell in 3 Varianten erhältlich: Dark Anthrazitgrau – Starwhite - Inox. Seitenarmschirm mit einziehbarem Öffnungs- und Schließungssystem. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Zubehör aus Nylon.

F
 Armature disponible en 3 variantes: Gris anthracite – Starwhite – Inox Parasol bras deporté avec système retractile. Armature en aluminium vernis. Accessoires en nylon.

E
 Estructura disponible en 3 opciones: Dark Antracita- Starwhite- Inox. Parasol con palo lateral, sistema de apertura y cierre retráctil. Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi. Accesorios en Nylon.

NL
 Frame leverbaar in 3 kleuren: antraciet – starwhite – RVS-look Vrijhangende parasol met intrekbaar openings- en sluitingssysteem. Frame van gepoedercoat aluminium. Onderdelen van nylon.

↑ ← → ↓	COD	MEASURES		KG	M ³	☼	☼	CHARACTERISTICS			
		☼	☼					☼	☼	☼	☼
3,0x3,0	DARK C3030 GDR	 3000 1100 3000	 3750 750 2100 2260 2950	65	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	ALU STARWHITE							ALU STARWHITE			
	ALU INOX							ALU INOX			
3,5x3,5	DARK C3535 GDR	 3500 1100 3500	 4400 500 2150 2400 3100	75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	ALU STARWHITE							ALU STARWHITE			
	ALU INOX							ALU INOX			
3,0x4,0	DARK C3040 GDR	 4000 1100 3000	 4200 500 2150 2400 3100	75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	ALU STARWHITE							ALU STARWHITE			
	ALU INOX							ALU INOX			



TERME DI SIRMIONE- BRESCIA



TERRAZZA MOVIDA CASTIGLIONE DI LORIA - TREVISO



FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR											OPTIONAL		SEE PAGE 95		
																			N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING		
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•				
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•				



*Il migliore ombrellone a braccio per uso professionale, con sistema di apertura retrattile. TELAIIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore grigio antracite. Sostegno verticale sezione 82x82 mm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinata a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale evitando di dover spostare i mobili sottostanti. Possibilità di inclinazione oltre il 60°C. Con la base girevole l'ombrellone può essere orientato in maniera ottimale in ogni momento della giornata. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite. Viteria in acciaio inox. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base in metallo girevole 360°C.
TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia.*

The best side post parasol for a professional employ, with retractable opening system FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated anthracite grey color. Side post section 82x82 mm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. With opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture (unlike all cantilever parasols). Possible inclination of over 60°C. The revolving base allows besides to turn the parasol and direct it in different position during the day. All components are epoxy coated anthracite grey color. Accessories in stainless steel. Easy opening and closing with crank. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating metallic base is included. FABRIC: Metallic base incl. Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Rегerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbele katrollen



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilité Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel