Galileo Inox

I
Il modello Galileo Retrattile, già molto apprezzato per gli accorgimenti tecnici e per la praticità di utilizzo.
Il Galileo Inox si distingue per il design accattivante e moderno.

UK
The model Galileo Retractable, much appreciated for the technical and practical use. The model Galileo Inox stands out for the attractive and modern design.

D
Das Modell Galileo Retractable, bisher insbesonders fuer den technischen und praktischen Einsatz geschätzt.
Attraktives und modernes Design kennzeichnen das Model Galileo Inox.

F
Le modèle rétractable Galileo, très apprécié pour l'utilisation technique et pratique.
Le model Galileo Inox se distingue par son design attrayant et moderne.

E
El modelo galileo retrattile, es muy apreciado por los datos tecnicos y por ser muy practico en su uso. El modelo Galielo Inox se distingue por su diseño atractivo y moderno.

NL
Het model Galileo Retrattile, befaamd vanwege het technische en praktische gebruiksgemak.
Het model Galileo Inox opvalt voor het aantrekkelijk en modern design.

I
Telaio disponibile in 3 varianti: Dark grigio antracite – Starwhite – Inox.
Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Accessori in nylon.

UK
Frame available in 3 variants: Dark anthracite – Starwhite – Inox.
Cantilever parasol with retractable opening and closing system. Aluminium frame epoxy coated. Accessories in nylon.

D
Gestell in 3 Varianten erhaeltlich:
Dark Anthrazitgrau – Starwhite - Inox.
Seitenarmschirm mit einziehbarem Oeffnungs- und Schliessungssystem.
Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Zubehoer aus Nylon.

F
Armature disponible en 3 variantes:
Gris anthracite – Starwhite – Inox
Parasol bras deporté avec système retractile. Armature en aluminium vernis.
Accessoires en nylon.

E
Estructura disponible en 3 opciones: Dark Antracita- Starwihte- Inox.
Parasol con palo lateral, sistema de apertura y cierre retráctil. Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi.
Accesorios en Nylon.

NL
Frame leverbaar in 3 kleuren: antraciet – starwhite – RVS-look
Vrijhangende parasol met intrekbaar openings- en sluitingssysteem
Frame van gepoedercoat aluminium.
Onderdelen van nylon.

		MEASURES	CHARACTERISTICS							
	COD		KG	M³						
3,0x3,0	DARK C3030 GDR		65	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	STARWHITE C3030 GWR						ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	
	INOX C3030 GIR						ALU INOX		ALU INOX	
3,5x3,5	DARK C3535 GDR		75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	STARWHITE C3535 GWR						ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	
	INOX C3535 GIR						ALU INOX		ALU INOX	
3,0x4,0	DARK C3040 GDR		75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	STARWHITE C3040 GWR						ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	
	INOX C3040 GIR						ALU INOX		ALU INOX	

TERME DI SIRMIONE- BRESCIA

TERRAZZA MOVIDA CASTIGLIONE DI LORIA - TREVISO

FINISHING

COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR

OPTIONAL

SEE PAGE 95

360°	INOX	60°	A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
			A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
			A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
			A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N					

Il migliore ombrellone a braccio per uso professionale, con sistema di apertura retrattile. TELAIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore inox. Sostegno verticale sezione 82x82 mm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinate a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Viteria in acciaio inox. Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale evitando di dover spostare i mobili sottostanti. Possibilità di inclinazione oltre il 60°C. Con la base girevole l'ombrellone può essere orientato in maniera ottimale in ogni momento della giornata. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base in metallo girevole 360°C. TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia

The best side post parasol for a professional employ, with retractable opening system. FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated inox color. Side post section 82x82 mm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless stele. With opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture (unlike all cantilever parasols). Possible inclination of over 60°C. The revolving base allows besides to turn the parasol and direct it in different position during the day. All components are epoxy coated anthracite grey color. Easy opening and closing with crank. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating metallic base is included. FABRIC: Metallic base incl. Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty.

.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrès)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)

.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode

.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte

.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht

.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)

.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)

.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)

.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen

.Set canaline
.Raingutter set
.Regerinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten

.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard

.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profiel baleinen

.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang

.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Faldón
.Volant

.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop

.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme

.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel

.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes

.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbelle katrollen

.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescópico
.Telescoop systeem

.Sistema retrattile
.Retractile system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem

.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar

.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinaciòn hasta 20°

.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinaciòn hasta 60°

.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing

Pag. 68

.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabadò de la estructura/Soportes/componente

.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones

.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de " cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem

.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
.Maximum De Stabilite Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabiliteit

.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden

.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso minimo requerido
.Minimaal vereist gewicht