





Galileo Starwhite

I

Il modello Galileo Retrattile, già molto apprezzato per gli accorgimenti tecnici e per la praticità di utilizzo, è ora disponibile anche con il telaio verniciato a polveri in colore starwhite opaco. Questa variante rende il Galileo White ancora più elegante e sofisticato.

UK

The model Galileo Retractable, much appreciated for the technical and practical use, is now also available with the frame powder coated in starwhite matt. This variant makes the Galileo Starwhite even more elegant and sophisticated.

D

Das Modell Galileo Retractable, bisher insbesondere fuer den technischen und praktischen Einsatz geschätzt, ist nun auch mit pulverbeschichtetem Gestell in Farbe weiß starwhite matt erhältlich. Diese Variante macht Galileo Starwhite noch eleganter und raffinierter.

F

Le modèle rétractable Galileo, très apprécié pour l'utilisation technique et pratique, est désormais disponible aussi avec l'armature vernis en couleur starwhite. Cette variante rend le Galileo Starwhite encore plus élégant et sophistiqué.

E

El modelo galileo retrattile, es muy apreciado por los datos tecnicos y por ser muy practico en su uso, y ahora tambien esta disponible con la estructura recubierta con pintura en polvo en color blanco. Esta variante hace al Galileo Starwhite aun mas elegante y sofisticado.

NL

Het model Galileo Retrattile, befaamd vanwege het technische en praktische gebruiksgemak, is nu ook verkrijgbaar in starwhite geëpoxeerde uitvoering. De uitvoering Galileo Starwhite is daardoor nog eleganter en chiquer.





I
 Telaio disponibile in 3 varianti: Dark grigio antracite – Starwhite – Inox. Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Accessori in nylon.

UK
 Frame available in 3 variants: Dark anthracite – Starwhite – Inox. Cantilever parasol with retractable opening and closing system. Aluminium frame epoxy coated. Accessories in nylon.

D
 Gestell in 3 Varianten erhältlich: Dark Anthrazitgrau – Starwhite - Inox. Seitenarmschirm mit einziehbarem Öffnungs- und Schließungssystem. Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium. Zubehör aus Nylon.

F
 Armature disponible en 3 variantes: Gris anthracite – Starwhite – Inox Parasol bras deporté avec système retractile. Armature en aluminium vernis. Accessoires en nylon.

E
 Estructura disponible en 3 opciones: Dark Antracita- Starwhite- Inox. Parasol con palo lateral, sistema de apertura y cierre retráctil. Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi. Accesorios en Nylon.

NL
 Frame leverbaar in 3 kleuren: antraciet – starwhite – RVS-look Vrijhangende parasol met intrekbaar openings- en sluitingssysteem. Frame van gepoedercoat aluminium. Onderdelen van nylon.

↑ ← → ↓	COD	MEASURES		KG	M ³	☼	☼	CHARACTERISTICS			
		☼	☼					☼	☼	☼	☼
3,0x3,0	DARK C3030 GDR			65	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	ALU STARWHITE							ALU STARWHITE			
	ALU INOX							ALU INOX			
3,5x3,5	DARK C3535 GDR			75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	ALU STARWHITE							ALU STARWHITE			
	ALU INOX							ALU INOX			
3,0x4,0	DARK C3040 GDR			75	0,45	-	82x82	ALU DARK	8	ALU DARK	18x30
	ALU STARWHITE							ALU STARWHITE			
	ALU INOX							ALU INOX			



TERME DI SIRMIONE- BRESCIA



TERRAZZA MOVIDA CASTIGLIONE DI LORIA - TREVISO



FINISHING								COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR											OPTIONAL			SEE PAGE 95
																			N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°2 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING	
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•										•	•			



Il migliore ombrellone a braccio per uso professionale, con sistema di apertura retrattile TELAIIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore bianco. Sostegno verticale sezione 82x82 mm. Stecche in alluminio sezione 18x30 mm, facilmente intercambiabili abbinata a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Viteria in acciaio inox. Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale evitando di dover spostare i mobili sottostanti. Possibilità di inclinazione oltre il 60°C. Con la base girevole l'ombrellone può essere orientato in maniera ottimale in ogni momento della giornata. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore bianco. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base in metallo girevole 360°C. TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia.

The best side post parasol for a professional employ, with retractable opening system FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated white color. Side post section 82x82 mm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x30 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless steel. With opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture (unlike all cantilever parasols). Possible inclination of over 60°C. The revolving base allows besides to turn the parasol and direct it in different position during the day. All components are epoxy coated white color. Easy opening and closing with crank. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating metallic base is included. FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty



.Dimensione (metri)
 .Dimensions (meters)
 .Masse (Meter)
 .Dimensions (metrès)
 .Dimensiones (en metros)
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline
 .Raingutter set
 .Rегerinnen
 .Set gouttières
 .Canalizador Lluvias
 .Set regengoten



.Fodero
 .Cover bag
 .Schutzhuelle
 .Housse
 .Forro
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
 .Visserie inox et laiton nickelé
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
 .Code
 .Artikelcode
 .Code
 .Código
 .Artikelcode



.Con base/supporto
 .With base/support
 .Mit Staender/Huelse
 .Avec base/support
 .Con base/ soporte
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola
 .Double pulley
 .Doppelter Seilzug
 .Double poulie
 .Doble polea
 .Dubbele katrollen



.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
 .Finishing for frame/structure/components
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
 .Finition armature/structure/composants
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza
 .Length
 .Laenge
 .Longueur
 .Longitud
 .Lengte



.Sezione stecche
 .Rib section
 .Strebenprofil
 .Section baleines
 .Sección varillas
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico
 .Telescopic system
 .Teleskopsystem
 .Système telescopique
 .Sistema telescópico
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
 .Component/Ribs colour
 .Farbe der Bestandteile und Streben
 .Couleur des composants et baleines
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
 .Weight
 .Gewicht
 .Poids
 .Peso
 .Gewicht



.Camino antivento
 .Wind cap
 .Windfang
 .Souffle
 .Chimenea antiviento
 .Windvang



.Sistema retrattile
 .Retractile system
 .Einziehbares System
 .Système retractile
 .Sistema retráctil
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
 .Ribs with "easy change" system
 .Streben mit "easy change" System
 .Baleines avec "easy change" système
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)
 .Volumen (m3)
 .Volume (m3)



.Volant
 .Valance
 .Volant
 .Volant
 .Faldón
 .Volant



.Base girevole a 360°C
 .Revolving base 360°C
 .360°C drehbarer Staender
 .Base tournant 360°C
 .Base giratoria 360°
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile
 .Maximum Obtainable Stability
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
 .Maximum De Stabilité Realisable
 .Maxima Estabilidad Posible
 .Maximaal Bereikbare Stabiltiteit



.Ø Palo (mm)
 .Ø Pole (mm)
 .Ø Mast (mm)
 .Ø Mat (mm)
 .Diametro mm (asta)
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
 .Wind stop
 .Windstop
 .Block antivent
 .Freno para el viento
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°
 .Inclination up to 20°
 .Neigung bis zu 20°
 .Inclination jusqu'à 20°
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali
 .Recommended weight in normal condition
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
 .Poids recommande dans des conditions normales
 .Peso recomendado en condiciones normales
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)
 .Support section (mm)
 .Mastprofil (mm)
 .Section support (mm)
 .Sección soporte (mm)
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
 .With winding mechanism
 .Mit Kurbelmechanismus
 .Avec mécanisme manivelle
 .Con manivela
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
 .Inclination up to 60°
 .Neigung bis zu 60°
 .Inclination jusqu'à 60°
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto
 .Minimum ballast required
 .Erforderliches mindestgewicht
 .Poids minimum requis
 .Peso minimo requerido
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche
 .Ribs
 .Streben
 .Baleines
 .Varillas
 .Baleinen



.Piastre cemento
 .Cement slabs
 .Kiesbetonplatten
 .Dalles ciment
 .Planchas de cemento
 .Betontegel