





Quattro Timber New

I
Evoluzione dell'ombrellone singolo Astro. Adatto per tutti gli ambienti. Telaio in alluminio con effetto legno unico nel suo genere. Struttura robusta composta da 4 ombrelloni ancorati ad un unico sostegno. Soluzione studiata per ampie superfici. Apertura e chiusura retrattile con molla gas al di sopra di tavoli e sedie senza dover spostare gli arredi.

EN
Evolution of the single parasol Astro. Suitable for all environments. Aluminium frame with wood effect. Strong structure composed of 4 parasols anchored to a single support. Solution designed for large surfaces. Retractable opening and closing above tables and chairs without moving the furniture provided by gas spring.

D
Entwicklung des Modells Astro. Geeignet fuer alle Bereiche. Aluminiumgestell mit Holzoptik. Starkes Gestell mit 4 Sonnenschirmen, die an einem Mast befestigt sind. Fuer grosse Flaechen geeignet. Einziehbares Oeffnen und Schliessen mit Gasfeder oberhalb von Tischen und Stuehlen.

F
Evolution du parasol Astro. Pour tous les environnements. Armature en aluminium avec effet bois, unique en son genre. Structure robuste composée de 4 parasols ancrés à un seul support. Solutions conçue pour les grandes surfaces. Ouverture et fermeture avec ressort à gaz au-dessus des tables et des chaises sans déplacer les meubles.

E
Evolución del parasol único Astro. Para todos los ambientes. Marco de aluminio con efecto madera, único en su clase. Estructura robusta compuesta por 4 parasoles anclados a un solo soporte. Solución diseñada para grandes superficies. Apertura y cierre retráctil con muelle de gas sobre mesas y sillas sin mover los muebles.



600x600

Fabric collection



FATTORE DI PROTEZIONE SOLARE

Limita il passaggio del calore per più del 70%.
Normativa UNI EN 410:2011

SOLAR PROTECTION FACTOR

Harmful UV rays and limiting heat circulation
Norm UNI EN 410:2011



FATTORE DI PROTEZIONE LUMINOSA

Indica la percentuale di trasmissione della luce
Normativa UNI EN 410:2011

FACTOR OF SOLAR LIGHT PROTECTION

% of light transmission
Norm UNI EN 410:2011



FATTORE DI PROTEZIONE UPF

Protezione dai raggi UV. (UPF) dal 85% al 100%
Normativa UNI EN 13758-1:2007

UPF PROTECTION FACTOR

Harmful UV rays. (UPF) from 85% almost 100%
Norm UNI EN 13758-1:2007

SCHEDA TECNICA / DATA SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CARATTERISTICHE / FINISHING	SOLIDITÀ AL COLORE / COLOR FASTNESS	TRATTAMENTO / TREATMENT	IMPERMEABILITÀ / COLONNA D'ACQUA IMPERMEABILITY / WATER COLUMN
350 gr/m2 100% ACRYL	Inattaccabile da muffe e batteri. Solido alla luce Permeabile all'aria Antimacchia	GRADO 7/8 ENSIO 105-B04	RESINE TEFLON IDRO-OLEOREPELLENZA	CIRCA 25 CM
350 gr/m2 100% ACRYL	Resistant to mold and bacteria. Color fast. Breathable. Stain REPELLENT.	GRADE 7/8 ENSIO 105-B04	TEFLON RESIN WATER-OILREPELLENCY	ABOUT 25 CM



