





# Capri Dark

I




La linea Capri presenta l'ombrellone in alluminio progettato per coprire grandi superfici con il minimo ingombro. La robustezza dei materiali e dei componenti e il sistema di apertura telescopico lo rende di facile utilizzo e ideale per un uso professionale.

UK

The aluminium range Capri is projected to cover big surfaces taking the minimum space. The strength of the materials and components and the telescopic opening system allow an easy and professional employ.

D

Die Version Capri aus Aluminium ist fuer grosse Flaechen geeignet. Die Staerke der Materialien und der Bestandteile und das teleskopische Oeffnungssystem eignen sich insbesondere fuer einen gewerblichen Einsatz.

		
	400x400	300x400
	500x500	500x600
	600x600	



F


La ligne Capri en aluminium est étudiée pour couvrir de grandes surfaces avec un encombrement minimum. La robustesse des matériaux et des composants, l'ouverture telescopique rendent ce parasol apte pour un emploi facile et professionnel.

E

La línea CAPRI en aluminio esta concebido para cubrir grandes superficies ocupando el mínimo espacio. La resistencia de los materiales y de sus componentes, además de un moderno sistema de abertura telescópica, permite a este parasol, tener una utilización sencilla y profesional.

NL

CAPRI: een parasol met een aluminium frame en bij uitstek geschikt voor het overkappen van grotere terrassen. De teleskoop uitvoering maakt deze parasol ook zeer geschikt voor professioneel gebruik.



**I**  
Ombrellone gigante. Telaio con sistema di apertura telescopico in alluminio, componenti in acciaio verniciato a polveri colore antracite o bianca.


















**UK**  
Giant parasol. Telescopic opening system. Frame: powder coated aluminium, steel components anthracite grey or white.

**D**  
Riesenschirm. Teleskopoeffnungssystem Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau oder weiss, Bestandteile aus Stahl.

**F**  
Parasol géant. Ouverture telescopique. Armature : Aluminium, composants en acier vernis couleur gris anthracite ou blanc.

**E**  
Parasol gigante con sistema de apertura telescópica. Herrajes: aluminio, componentes en acero color gris antracita o blanco.

**NL**  
Maxi parasol: Telescoop systeem, voor het openen en sluiten van de parasol boven de tafel. Mast en baleinen: Grijs of wit geëpoxeerd aluminium en staal.


		<b>COD</b>		<b>KG</b>						
4,0x4,0		C4040 CAT		85	0,70	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40
		C4040 CAW								
5,0x5,0		C5050 CAT		130	0,80	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40
		C5050 CAW								
6,0x6,0		C6060 CAT		150	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40
		C6060 CAW								
3,0x4,0		<b>NEW</b> C3040 CAT		75	0,65	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40
		<b>NEW</b> C3040 CAW								
5,0x6,0		C5060 CAT		140	0,90	100	ALU DARK	8	ALU DARK	20x40
		C5060 CAW								



FROST MUSEUM MIAMI-USA



MALTA



SEE PAGE 95

FINISHING					COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL					
				INOX		A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1			BUD8080 + N°12 BC4040	N°4 BC5151 N°12 BC5050	N°4 BV5050	FISSAGGIO TERRA GROUND FIXING
•	•	•	•	•	•										•	•		-	-	
•	•	•	•	•	•										•	•	-			
•	•	•	•	•	•										•	•	-			
•	•	•	•	•	•										•	•		-	-	
•	•	•	•	•	•										•	•	-			



*Ombrellone robusto in alluminio telescopico, ideale per un uso professionale.*

*TELAIO Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore grigio antracite. Palo diametro 100mm. Stecche intercambiabili 20x40mm. Viteria in acciaio inox. Pratica apertura a bilanciere applicata al sistema telescopico per la chiusura al di sopra di tavoli e sedie. Base a croce metallica inclusa.*

*TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia*

*Strong telescopic aluminum parasol ideal for a professional employ.*

*FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated anthracite grey color. Pole diameter 100mm. Interchangeable ribs 20x40mm. Accessories in stainless steel. With telescopic opening and closing system over tables and chairs. Cross metal base included.*

*FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty*



.Dimensione (metri)  
 .Dimensions (meters)  
 .Masse (Meter)  
 .Dimensions (metrès)  
 .Dimensiones ( en metros)  
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline  
 .Raingutter set  
 .Rегerinnen  
 .Set gouttières  
 .Canalizador Lluvias  
 .Set regengoten



.Fodero  
 .Cover bag  
 .Schutzhuelle  
 .Housse  
 .Forro  
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato  
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
 .Visserie inox et laiton nickelé  
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice  
 .Code  
 .Artikelcode  
 .Code  
 .Código  
 .Artikelcode



.Con base/supporto  
 .With base/support  
 .Mit Staender/Huelse  
 .Avec base/support  
 .Con base/ soporte  
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola  
 .Double pulley  
 .Doppelter Seilzug  
 .Double poulie  
 .Doble polea  
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
 .Finishing for frame/structure/components  
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
 .Finition armature/structure/composants  
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza  
 .Length  
 .Laenge  
 .Longueur  
 .Longitud  
 .Lengte



.Sezione stecche  
 .Rib section  
 .Strebenprofil  
 .Section baleines  
 .Sección varillas  
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico  
 .Telescopic system  
 .Teleskopsystem  
 .Système telescopique  
 .Sistema telescópico  
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche  
 .Component/Ribs colour  
 .Farbe der Bestandteile und Streben  
 .Couleur des composants et baleines  
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso  
 .Weight  
 .Gewicht  
 .Poids  
 .Peso  
 .Gewicht



.Camino antivento  
 .Wind cap  
 .Windfang  
 .Souffle  
 .Chimenea antiviento  
 .Windvang



.Sistema retrattile  
 .Retractile system  
 .Einziehbares System  
 .Système retractile  
 .Sistema retráctil  
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"  
 .Ribs with "easy change" system  
 .Streben mit "easy change" System  
 .Baleines avec "easy change" système  
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"  
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)



.Volant  
 .Valance  
 .Volant  
 .Volant  
 .Faldón  
 .Volant



.Base girevole a 360°C  
 .Revolving base 360°C  
 .360°C drehbarer Staender  
 .Base tournant 360°C  
 .Base giratoria 360°  
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile  
 .Maximum Obtainable Stability  
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet  
 .Maximum De Stabilité Realisable  
 .Maxima Estabilidad Posible  
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)  
 .Ø Pole (mm)  
 .Ø Mast (mm)  
 .Ø Mat (mm)  
 .Diametro mm (asta)  
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento  
 .Wind stop  
 .Windstop  
 .Block antivent  
 .Freno para el viento  
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°  
 .Inclination up to 20°  
 .Neigung bis zu 20°  
 .Inclination jusqu'à 20°  
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali  
 .Recommended weight in normal condition  
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
 .Poids recommande dans des conditions normales  
 .Peso recomendado en condiciones normales  
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)  
 .Support section (mm)  
 .Mastprofil (mm)  
 .Section support (mm)  
 .Sección soporte (mm)  
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella  
 .With winding mechanism  
 .Mit Kurbelmechanismus  
 .Avec mécanisme manivelle  
 .Con manivela  
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°  
 .Inclination up to 60°  
 .Neigung bis zu 60°  
 .Inclination jusqu'à 60°  
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto  
 .Minimum ballast required  
 .Erforderliches mindestgewicht  
 .Poids minimum requis  
 .Peso minimo requerido  
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche  
 .Ribs  
 .Streben  
 .Baleines  
 .Varillas  
 .Baleinen



.Piastre cemento  
 .Cement slabs  
 .Kiesbetonplatten  
 .Dalles ciment  
 .Planchas de cemento  
 .Betontegel