



# Rimini Standard

I  
Nuovo ombrellone robusto e pratico a palo centrale in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore Starwhite. Compatibile con qualsiasi ambiente e utilizzo. Palo Diam. 50 mm.

UK  
New strong and handy parasol with central pole in aluminum epoxy coated color Starwhite. Suitable for any environment and use. Pole Diam. 50 mm.

D  
Neuer starker und handlicher Sonnenschirm mit Mittelmast, pulverbeschichtet Farbe Starwhite. Geeignet für jede Umgebung und Verwendungszweck. Mastdurchm. 50 mm.




F  
Nouveau parasol robuste et pratique avec mat central vernis couleur Starwhite. Compatibilité avec tous les environnements et toutes les utilisations. Mat diam. 50 mm.

E  
Nuevo Parasol robusto y práctico con palo central de aluminio pintado con polvo epoxi de color Starwhite. Compatible con cualquier ambiente y uso. Palo de 50 mm ø.

NL  
Nieuwe sterke en handzame parasol met middenmast, gepoedercoat in de kleur starwhite. Geschikt voor iedere omgeving en algemeen gebruik. Diameter mast 50 mm.





**I**  
Telaio in alluminio verniciato a polveri colore starwhite. Viteria in inox e componenti in nylon colore bianco.

**UK**  
Aluminium frame epoxy coated color starwhite. Stainless steel Screws and components in nylon color white.

**D**  
Aluminiumgestell pulverbeschichtet Starwhite. Schrauben aus Edelstahl und Zubehoer aus Nylon Farbe weiss.

**F**  
Armature en aluminium vernis couleur Starwhite. Visserie en inox composants en nylon blanc.

**E**  
Estructura de aluminio pintado con polvo epoxi color Starwhite. Tornillería en Inox y componentes en Nylon color blanco.

**NL**  
Gepoedercoat aluminium frame in de kleur starwhite. Schroeven van RVS en onderdelen van nylon in de kleur wit.

		MEASURES		CHARACTERISTICS							
	COD			KG	M <sup>3</sup>	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,5	C3500 RIS			14	0,10	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x3,0	C3030 RIS			19	0,11	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30
3,0x4,0	C3040 RIS			22	0,12	50	-	STAR WHITE	8	STAR WHITE	18x30



GARDA LAKE



COLLI EUGANEI PADOVA



FINISHING				COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL		BC55MA4	BC80MA4	BF6565D BF6565Z	BF6666D BF6666Z	BUD8080	BTT55+BTC
				A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1									
●	●	●	-	-					-	-	-		●	●					-		
●	●	●	●										●	●							
●	●	●	●										●	●							



*TELAIO: Palo in alluminio verniciato a polveri colore bianco diametro 55mm. Trattato e verniciato per esterni. Stecche in alluminio verniciate a polveri colore bianco intercambiabili con sezione 18x34mm. Viteria in acciaio inox. Apertura e chiusura con doppia carrucola.*

*TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia.*

*FRAME: Aluminium pole epoxy coated color white diam 55mm. Strong interchangeable aluminium ribs epoxy coated color white. 18X30mm. With double pulley.*

*FABRIC: All Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mould treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty*



.Dimensione (metri)  
 .Dimensions (meters)  
 .Masse (Meter)  
 .Dimensions (metrès)  
 .Dimensiones ( en metros)  
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline  
 .Raingutter set  
 .Rегerinnen  
 .Set gouttières  
 .Canalizador Lluvias  
 .Set regengoten



.Fodero  
 .Cover bag  
 .Schutzhuelle  
 .Housse  
 .Forro  
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato  
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
 .Visserie inox et laiton nickelé  
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice  
 .Code  
 .Artikelcode  
 .Code  
 .Código  
 .Artikelcode



.Con base/supporto  
 .With base/support  
 .Mit Staender/Huelse  
 .Avec base/support  
 .Con base/ soporte  
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola  
 .Double pulley  
 .Doppelter Seilzug  
 .Double poulie  
 .Doble polea  
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
 .Finishing for frame/structure/components  
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
 .Finition armature/structure/composants  
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza  
 .Length  
 .Laenge  
 .Longueur  
 .Longitud  
 .Lengte



.Sezione stecche  
 .Rib section  
 .Strebenprofil  
 .Section baleines  
 .Sección varillas  
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico  
 .Telescopic system  
 .Teleskopsystem  
 .Système telescopique  
 .Sistema telescópico  
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche  
 .Component/Ribs colour  
 .Farbe der Bestandteile und Streben  
 .Couleur des composants et baleines  
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso  
 .Weight  
 .Gewicht  
 .Poids  
 .Peso  
 .Gewicht



.Camino antivento  
 .Wind cap  
 .Windfang  
 .Souffle  
 .Chimenea antiviento  
 .Windvang



.Sistema retrattile  
 .Retractile system  
 .Einziehbares System  
 .Système retractile  
 .Sistema retráctil  
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"  
 .Ribs with "easy change" system  
 .Streben mit "easy change" System  
 .Baleines avec "easy change" système  
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"  
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)



.Volant  
 .Valance  
 .Volant  
 .Volant  
 .Faldón  
 .Volant



.Base girevole a 360°C  
 .Revolving base 360°C  
 .360°C drehbarer Staender  
 .Base tournant 360°C  
 .Base giratoria 360°  
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile  
 .Maximum Obtainable Stability  
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet  
 .Maximum De Stabilité Realisable  
 .Maxima Estabilidad Posible  
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)  
 .Ø Pole (mm)  
 .Ø Mast (mm)  
 .Ø Mat (mm)  
 .Diametro mm (asta)  
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento  
 .Wind stop  
 .Windstop  
 .Block antivent  
 .Freno para el viento  
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°  
 .Inclination up to 20°  
 .Neigung bis zu 20°  
 .Inclination jusqu'à 20°  
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali  
 .Recommended weight in normal condition  
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
 .Poids recommande dans des conditions normales  
 .Peso recomendado en condiciones normales  
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)  
 .Support section (mm)  
 .Mastprofil (mm)  
 .Section support (mm)  
 .Sección soporte (mm)  
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella  
 .With winding mechanism  
 .Mit Kurbelmechanismus  
 .Avec mécanisme manivelle  
 .Con manivela  
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°  
 .Inclination up to 60°  
 .Neigung bis zu 60°  
 .Inclination jusqu'à 60°  
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto  
 .Minimum ballast required  
 .Erforderliches mindestgewicht  
 .Poids minimum requis  
 .Peso minimo requerido  
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche  
 .Ribs  
 .Streben  
 .Baleines  
 .Varillas  
 .Baleinen



.Piastre cemento  
 .Cement slabs  
 .Kiesbetonplatten  
 .Dalles ciment  
 .Planchas de cemento  
 .Betontegel